

Notice de montage pour l'interrupteur pneumatique intégré InSinkErator

Outils : Tournevis cruciforme

Mettre le broyeur hors tension, vous n'avez pas besoin de démonter l'appareil de la bonde si le dessous du broyeur est accessible.



Etape 1 :
Localiser l'interrupteur pneumatique intégré sous le broyeur et débrancher le tube pneumatique.



Etape 2 :
Dévisser les 2 vis afin de retirer le couvercle de l'interrupteur intégré.



Etape 3 :
Dévisser la vis noire afin de retirer la plaque en métal.

Etape 4 :
Sortir l'interrupteur intégré et localiser les 2 fiches.





Etape 5 :
Débrancher les 2 fiches afin de les reconnecter à l'identique sur le nouvel interrupteur intégré (les fiches peuvent être difficiles à retirer).

Etape 6 :
Le nouvel interrupteur pneumatique intégré est branché, vous pouvez remonter le tout en suivant les étapes 3, 2 et 1 (dans cet ordre).



Le montage est terminé, n'oubliez pas de rebrancher le tube pneumatique relié au bouton poussoir sur la petite tétine de l'interrupteur intégré.
Rebrancher le broyeur pour effectuer les tests en appuyant sur le bouton poussoir afin d'allumer et/ou éteindre l'appareil.

