

INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE

Réf. AMI IP

Cet accessoire est composé de trois pièces principales, qui sont :

LE DECLENCHEUR, qui se décompose en :

- 1 Bouton poussoir (1)
- 2 Ecrou de serrage
- 3 Extrémité fileté du déclencheur

LE BOITIER PNEUMATIQUE, qui comprend :

- 4 La prise pour le broyeur, contrôlée par l'interrupteur
- 5 Une prise sous tension en permanence (non contrôlée par l'interrupteur), pour une autre utilisation
- 6 Le branchement pneumatique
- 7 La prise de branchement électrique

8 LE TUBE TRANSPARENT

Instructions d'installation :

- A. Percer dans le plan de travail un trou de 35mm de diamètre à l'emplacement où le bouton poussoir (1) sera situé.
- B. Insérer le bouton poussoir dans le trou par le dessus.
- C. Visser à la main l'écrou de serrage (2) sur l'extrémité fileté du déclencheur (3) jusqu'à ce que le bouton poussoir soit bien fixé.
- D. Brancher fermement le tube transparent (8), d'un côté sur le branchement pneumatique du boîtier (6), de l'autre dans l'extrémité du déclencheur (3).
- E. Brancher la prise du boîtier (7) dans une prise murale.
- F. Brancher la prise du broyeur dans la prise du boîtier pneumatique (4).
- G. Pour mettre le broyeur en marche, appuyer sur le bouton poussoir. Pour l'éteindre, appuyer à nouveau sur le bouton poussoir.



*Les modèles de prises varient
selon les normes locales*

Distributeur exclusif ITD Sarl - 2 place de l'Eglise - 60950 Ermenonville

Tel : 03 44 54 05 01 - Fax : 03 44 54 00 12